



<http://www.af-asahi.co.jp>

AD-02サイドバイザー取扱・取付説明書

適応機種：スズキ車 アドレスV125／G

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は必ず保管してください。

このたびは、AFサイドバイザーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

部品構成表

No.	部品名	Q T Y
①	サイドバイザーL	1
②	サイドバイザーR	1
③	取付ブラケット	4
④	プラスチックリベット	4
⑤	取扱・取付説明書	1

サイドバイザー取扱について

注意

- サイドバイザーが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
サイドバイザーは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- サイドバイザーの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがサイドバイザーに付着しないようにしてください。
サイドバイザーのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、サイドバイザーが
変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、サイドバイザーに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、サイドバイザーが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。
- 時々、取り付け状態を点検し、各部のゆるみ、ガタなどのある場合は走行を控えてください。
そして 販売店にご相談ください。

警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
サイドバイザーの著しい傷つきや、黄変がある場合は、安全性を損なう恐れがある為、
サイドバイザーの交換を行ってください。
- 締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を
死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

取り付け方法

1. 図のように③取付ブラケットを取りつける。



③取付ブラケットを
図で示す位置に
差し込みます。

このようにカウルのつなぎ目に
③取付ブラケットを差し込みます。



貼り付け面をよく脱脂洗浄する。

- ①②サイドバイザーを
車体にあてがい穴の位置が合うように
- ③取付ブラケットの位置を調整します。

本図は左側を示し、
右側も同様に作業します。

2. 図のように①②サイドバイザーを貼り付ける。



④プラスチックリベットを取り付ける。

両面テープの端を30mm程度
剥がしておきます。

車両にあてがい④プラスチックリベットを使い
③取付ブラケットに取り付けます。

車体の形状に合う位置に
サイドバイザーの位置を
合わせることが出来たらゆっくりと
離型紙を引き抜き貼り付けます。

本図は左側を示し、
右側も同様に作業します。

しっかりと圧着してください。
24時間動かさないでください。

④プラスチックリベットを
取り付ける。